

Tehnisko datu lapa

Spraudnis 3 polu

Art.-Nr. 6108956



Spraudnis 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.





PA Poliamīds

Produkta papildu apraksts 1	Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A. Nominālais diametrs: 2,5 mm ² Apvalka noņemšanas garums: 55 mm Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm
-----------------------------	---

Pamatdati

Art.-Nr.	6108956
Tips	ST-WIN 3P W
Dimensija	76x35x15
Krāsa	balts
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	76,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	15,00 mm
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Izpildījums	Kontaktdakša
montāžas variants	Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakta materiāls	CuSn
Kontaktu virsmas apstrāde	citi
Mehāniskā kodēšana	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	25,00 A
Polu skaits	3,00
Pola marķējums	L, N, PE
Aizsardzības klase	IP20

Tehnisko datu lapa

Spraudnis 3 polu

Art.-Nr. 6108956



Tehniskie dati

Iespraušanas virziens | taisns