


## PRODUCTINFORMATIEBLAD OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver toebehoren



---

### Toepassingsgebieden

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Productvoordelen

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Productkenmerken

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



Lengte	50,0 mm
Breedte	67,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	67.00 mm
Hoogte	22,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	22.0 mm
Product gewicht	35,00 g

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN




Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
CAD/BIM-bestanden	
	CAD_STEP_3D
	CAD data 3D PDF

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899530997	Onverpakt 1			
4052899531000	Verzenddoos 20	256 mm x 146 mm x 82 mm	777.00 g	3.06 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.