

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Slim 300mm + RC

Linear LED Slim RGBW | Hoogvolt onderkastarmaturen met RGBW technologie

---

### Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting



---

### Productvoordelen

- Directe aansluiting op AC-voeding dankzij geïntegreerd voorschakelapparaat
- Slank en gestroomlijnd ontwerp
- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)

---

### Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 350 lm
- Aan- en uitzetten, kleur veranderen en dimmen via afstandsbediening
- Materiaal: aluminium
- Kleur: zilver
- Beschikbaar in twee lengtes: 30 cm en 50 cm
- Aansluiting voor maximaal 10 armaturen (30 cm versie) of maximaal 5 armaturen (50 cm versie)





## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	50,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	230 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	320 lm
Lichtstroom efficiëntie	58 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	300,00 mm
Breedte	49,00 mm
Hoogte	18,00 mm
Product gewicht	315,00 g
Kabellengte	1500 mm



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Aluminum Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

Type batterij	Li-metalen knoopcelbatterij
Batterijformaat	CR2025
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3 V
Nominale capaciteit batterij	150 mAh

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee



## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Lithium Metal button cell battery / Contained in remote control / Not rechargeable / Number of batteries: 1 / Battery size: CR2025 / Watt hour per battery: 0,45Wh / Battery weight: 2,4g / Lithium per battery: 0,04g
Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty

## Technische uitrusting

- Externe kabel (1,5 m) inbegrepen
- Vaste connector en flexibele verbindingkabel inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227651	Vouwdoos 1	41 mm x 71 mm x 400 mm	374.00 g	1.16 dm <sup>3</sup>
4058075227668	Verzenddoos 8	416 mm x 303 mm x 120 mm	3714.00 g	15.13 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.