

Produktdetails

PKG4013-0-B

PKG4013-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw
Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 40,0 mm,
schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE
= 1 Rolle á 30m



Allgemeine Informationen

Typ	PKG4013-0-B
Bestellnummer	7TCA017300R0534
EAN	5414363106975
Beschreibung	PKG4013-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 40,0 mm, schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 1 Rolle á 30m
Langbeschreibung	PKG, flexibler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 40 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 30 m

Bestelldaten

EAN	5414363106975
UPC	786210542546
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

Abmessungen

Tiefe des Produkts	131.2 ft 40 m
--------------------	------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 reel
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.8 in 122 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3884
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	203 °F 95 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PKG4013-0-B
------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

