

PRODUCT-DETAILS

E 93/32

E 93/32 Fuse switch disconnecter



Algemene informatie

Type	E 93/32
Artikelnummer	2CSM204753R1801
EAN	8012542047537
Omschrijving	E 93/32 Fuse switch disconnecter
Omschrijving	E 93/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Technical

Normen	IEC 60947-3
Toegekende spanning (U _r)	acc. To IEC 400 V acc. To UL 690 V
Nominaal bedrijfsvoltage	AC-20B 690 V IAC-22B 400 V
Nominaal isolatievoltage (U _i)	1 kV
Toegekende frequentie (f)	50/60 Hz
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 3 W
Aantal polen	3
Aantal beveiligde polen	3
Aanhaalmoment	2...2.5 N·m
Bedrijfsklasse	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B)

Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Type slot	Padlockable when open
Montagetype	DIN-Rail
Afdichtingstype	Sealing Wire
Geleidermateriaal	Copper
Opties	No
Aanbevolen schroevendraaier	Pozidriv 2
Schok- en vibratiebestendig volgens IEC 61373	Category 1, Class B
Verbindingscapaciteit	Rigid 2x5 mm ² Stranded 2x2-5 mm ²
Zekeringgrootte	10x38 mm max. 90% with temp. +20 °C 50% with max. temp. +40 °C
Nominale bedrijfsstroom AC (I _e)	32 A

Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -5...+40 °C Opslag -25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP20
Maximale werkhoogte toegestaan	2000 m
Weerstand tegen trillingen volgens IEC 60068-2-6	2 to 13 Hz x= 1 mm peak 13 to 100 Hz y= 0.7 g peak
Schokweerstand volgens IEC 60068-2-27	15g 18 shocks 13 ms
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	9AKK106713A5623
REACH-verklaring	9AKK108467A9482
Milieu-informatie	See RoHS Information
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Verbindingscapaciteit UL/CSA	Rigid 2x10 AWG Stranded 2x14-10 AWG
------------------------------	--

Dimensions

Breedte in module-eenheden	3
Product netto breedte	0.053 m
Product netto hoogte	0.085 m
Product netto diepte	0.064 m
Product netto gewicht	0.183 kg
Inbouwdiepte (t ₂)	64 mm

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	doos 2 stuk
Pakketniveau 1 Brutowicht	0.369 kg
E-Number (Finland)	3017006
E-Number (Sweden)	2318052

Certificates and Declarations

BV-certificaat	9AKK108467A0330
CCC-certificaat	9AKK108467A0340
Certificatieagentschap	IMQ, BV, Korean register, CCC, EAC, UL
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5623
EAC-certificaat	9AKK107992A1034
IMQ-certificaat	9AKK108467A0324
KRS-certificaat	9AKK108467A0337
LR-certificaat	9AKK107991A7313
UL-certificaat	9AKK107992A1039

Installation

Instructies en handleidingen	No document needed
------------------------------	--------------------

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	2CSC444002B0204
-------------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002705 - Houder voor cilindrische zekering
ETIM 9	EC002705 - Houder voor cilindrische zekering
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361050
UNSPSC	39122233
eClass	V11.0 : 27142121
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5291 >> Fuse switch disconnecter
Object classificatiecode	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05 Fuse link	E 9F10 GG05	1	piece
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1 Fuse link	E 9F10 GG1	1	piece
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2 Fuse link	E 9F10 GG2	1	piece
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4 Fuse link	E 9F10 GG4	1	piece
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6 Fuse link	E 9F10 GG6	1	piece
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8 Fuse link	E 9F10 GG8	1	piece
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10 Fuse link	E 9F10 GG10	1	piece
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12 Fuse link	E 9F10 GG12	1	piece
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16 Fuse link	E 9F10 GG16	1	piece
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20 Fuse link	E 9F10 GG20	1	piece
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25 Fuse link	E 9F10 GG25	1	piece
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32 Fuse link	E 9F10 GG32	1	piece
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05 Fuse link	E 9F10 AM05	1	piece
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1 Fuse link	E 9F10 AM1	1	piece
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2 Fuse link	E 9F10 AM2	1	piece
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4 Fuse link	E 9F10 AM4	1	piece
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6 Fuse link	E 9F10 AM6	1	piece
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8 Fuse link	E 9F10 AM8	1	piece
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10 Fuse link	E 9F10 AM10	1	piece
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12 Fuse link	E 9F10 AM12	1	piece
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16 Fuse link	E 9F10 AM16	1	piece
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20 Fuse link	E 9F10 AM20	1	piece
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25 Fuse link	E 9F10 AM25	1	piece
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32 Fuse link	E 9F10 AM32	1	piece
2CCS500900R0181	ZLS725 Spare parts	ZLS725	1	piece
2CCS400900R0091	ZLS726 Spare parts	ZLS726	1	piece

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

