

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige montagerail



### Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge rekken, ijzerwaren winkels

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit dankzij drie beschikbare lengtes (1500mm, 3000mm, 4500mm en 1500mm eindrail)
- 600mm rail voor gebruik met TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

### Productkenmerken


- Doorbedraad met 8-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Plaatstalen behuizing
- Eindrail zonder elektrische en mechanische connectoren



---

**TECHNISCHE GEGEVENS****AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	1500 mm
Breedte	70,2 mm
Hoogte	38,8 mm
Product gewicht	1400,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

**TOEPASSING & MONTAGE**

Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee

**CERTIFICATEN & NORMEN**

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

---

**Technische uitrusting**

– Verschillende accessoires beschikbaar

---

**DOWNLOADS**

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## CAD/BIM-bestanden



BIM\_Revit\_3D



CAD\_STEP\_3D

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075781719	Vouwhoes 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1412.00 g	3.76 dm <sup>3</sup>
4058075781726	Verzenddoos 4	1,570 mm x 191 mm x 141 mm	6644.00 g	42.13 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.