



Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 AG

210011522-00

Productomschrijving

Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Prestatiekenmerken:

- LAN interface: RJ-45, 10/100 Mbits
- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- duurzame electret microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
- audio codec: G.722
- toetsen bevestigingstoon
- verlicht van het naambordje van de oproeptoetsen bestuurbaar (tijd- of behoefte-gestuurd)
- beeldformaat: 16:9
- video codec: H.264, MJPEG
- resolutie: 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
- Wide Dynamic Range (WDR)

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 07
Opbouwhoogte (mm):	3,5
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	KGArtikelnr.
ACTLM 770-0 AG	Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario	Antraciet grijs		F 210011522-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00



Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 AG

210011522

Pagina 2

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00



Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 AG

210011522

Pagina 3





Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 AG

210011522

Pagina 4

ACTLM 770-0 Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario	Productinformatie	844 kB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden