

Produktdetails

E 9F25 PV

E 9F25 PV Sicherungseinsatz



Allgemeine Informationen

Typ	E 9F25 PV
Bestellnummer	2CSM213576R1801
EAN	8012542135760
Beschreibung	E 9F25 PV Sicherungseinsatz
Langbeschreibung	<p>Die E 9F PV Reihe der zylindrischen Sicherungen wurde speziell für den Schutz von Gleichstrom-Schaltungen bis 1500 V ausgelegt.</p> <p>Diese Sicherungen sind der beste Weg, um Photovoltaikanlagen zu schützen. Verfügbar sind die Sicherungen E 9F PV in der Größe 10.3 x 38 mm für bis zu 30 A Nennstrom bei Nennspannung 1000 V DC oder in der Größe 10 x 85 mm bis 32 A Nennstrom bei Nennspannung von 1500 V DC.</p>

Technische Daten

Normen	IEC 60269-6
Bemessungsspannung (U_r)	1000 V
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
Maximales Ausschaltvermögen	50 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3 W
Sicherungstyp	zylindrisch gPV

Auslösertyp	Sonstige
Materialart	GMG
Sicherungsgröße	10x38
Kontaktmaterial	Kupfer verzinkt (Cu/Sn)

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK106713A5626
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	0.001 m
Höhe des Produkts	0.004 m
Tiefe des Produkts	0.001 m
Nettogewicht	0.007 kg
Maßzeichnung	9AKK108466A8536

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EAC, UL
Konformitätserklärung - CE	2CSC444004D2703
EAC Zertifikat	9AKK108467A0350
UL Zertifikat	9AKK108467A0349

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
---------------------------------------	-----------------

Zeit-Strom-Kennlinie

9AKK108467A0155

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002704 - Zylindrische Sicherung
ETIM 9	EC002704 - Zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85351000
eClass	V11.0 : 27142002
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

