



NEW TRIA 68 I CS


Indoor LED plafondbouwarmatuur wit vierkant 2700K
38° incl. driver klemveren

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw vertrekken met de vast ingebouwde premium LED in de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondbouwarmatuur duurzaam en onderhoudsarm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003063
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	3.3 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.207 kg
Brutogewicht	0.251 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	5.3 W
Lumen	300 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916479		maximale omgevingstemperatuur	40 °C
		BIG WHITE pagina	359