

Tehnisko datu lapa

Grīdas lūka UDHOME9, divas divvietīgās VDE,
nerūsējošais tērauds
Art.-Nr. 7427300



Kvadrātveida grīdas tvertne izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar cauruļu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm. Augšējā daļā ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 95 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildus teksta norādījumi	Piegādes komplektā ir trīs universālie balsti UT4 Modul45 ierīču montāžai. Universālais balsts ir aprīkots ar divām divvietīgām izemētām kontaktligzdām dzidri baltā krāsā. Pārējie divi universālie balsti ir aprīkoti ar noseglplāksni standarta ierīču iebūvēšanai un noslēgtu vāku.
Produkta papildu apraksts 1	

Pamatdati



Art.-Nr.	7427300
Īpašs	UDHOME9 2V UT V
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka, komplekts
Apzīmējums 2	ar rozeti ar zemējumu kontaktu
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	520,50 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Grīdas lūka UDHOME9, divas divvietīgās VDE,
nerūsošais tērauds
Art.-Nr. 7427300



Tehniskie dati



Garums	244,00 mm
Platums	244,00 mm
Attālums h	95,00 mm
Ārējā izmēra platums	244,00 mm
Iebūvēšanas izmēra platums	250,00 mm
Ārējā izmēra garums	244,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	250,00 mm
Grīdas seguma biezums	15,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	95-110 mm
Grīdas augstums	95-125 mm
Augstuma regulēšanas diapaz- ons	95,00 - 125,00 mm