

# FLAT SLIM round

312633.004 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859773016  
D 480, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K.

## Datos del producto


Diámetro D	480 mm
Altura H	75 mm
Peso	5.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 3350 lm   4850 lm 4000 K: 3500 lm   5000 lm
Potencia de referencia	3000 K: 31 W   48 W 4000 K: 31 W   48 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 108 lm/W   101 lm/W 4000 K: 113 lm/W   104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22   23,3 4000 K: 22,2   23,4
Ángulo de abertura	down 127° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	19
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	51
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 90 86 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312633.004 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



982973.002  
Módulo LED para repuesto



982892.002  
Difusor de repuesto