

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, UV izturīgs, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2022905



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Savienojuma vītņi ir metriskas. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadāles skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 2022905 |
| Tips | V-TEC VM40UV LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | UV-izturīgs |
| Dimensija | M40 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| Materiāls | Poliamīds |
| Materiāla saīsinājums | PA |
| Mazākā VK vienība (VG) | 10,00 gab. |
| Svars | 3,50 kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, UV izturīgs, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2022905



Tehniskie dati



| | |
|---|---|
| Izmērs E | 50,00 mm |
| Izmērs L | 36,00 mm |
| L, min. | |
| Izmērs L, maks. | 46,00 mm |
| Izmērs L1 | 11,00 mm |
| Izmērs L2 | 7,00 mm |
| SW | 44,00 mm |
| Izpildījums | taisns |
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Aizsardzība pret lieci | <input type="checkbox"/> |
| Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju | <input type="checkbox"/> |
| Plakanvada skrūvsavienojums | <input type="checkbox"/> |
| Sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekli | bez |
| ugunsizturīgs | ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| Vītne | M40 x 1,5 |
| Vītnes veids | metriskas |
| Vītnes garums | 11,00 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 40,00 |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | <input type="checkbox"/> |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montāžas griezes moments | 10,00 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | <input type="checkbox"/> |
| Ar pretuzgriezni | <input type="checkbox"/> |
| Triecienizturīgs | <input type="checkbox"/> |
| Sešstūra stūra izmērs | 50,00 mm |
| Aizsardzības klase | IP68 |
| Dalāms skrūvsavienojums | <input type="checkbox"/> |
| Izmantošanas temperatūras diapazons | -20,00 - 65,00 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | <input checked="" type="checkbox"/> |