

Part No. 36927

2M MINI DISPLAYPORT TO HDMI 10.2G CABLE

CONNECT MINI DISPLAYPORT DEVICES TO AN HDMI DISPLAY



DESCRIPTION

- Connects a Mini DisplayPort equipped device to a 4K UHD HDMI display or projector
- Supports resolutions up to 3840x2160@30Hz
- Supports video mirroring and extended desktop modes
- Audio pass-through if supported by the video source
- 2 year warranty

The Lindy Mini DisplayPort to HDMI Cable is ideal for connecting a Mini DisplayPort equipped source such as a PC or laptop to an HDMI display. Supporting 4K UHD resolutions up to 3840x2160@30Hz, this cable is ideal for ensuring video is displayed in superior clarity. This cable can also be used to add another display to extend the available desktop workspace and increase productivity, great for use in residential or workplace office setups.

The Mini DisplayPort to HDMI Cable supports uncompressed 7.1 Audio and compressed Audio such as DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD. Please note that audio output over HDMI is only supported when the graphics card of the laptop or desktop computer supports audio output over DisplayPort.

RELATED PRODUCTS

2M MINI DISPLAYPORT TO HDMI 10.2G CABLE

CONNECTORS

Connector A	Mini DisplayPort Male
Connector B	HDMI Type A Male
Housing Material	Mini DisplayPort: PVCHDMI: PVC
Connector Plating	Gold plated
Pin Construction	Copper
Pin Plating	Gold plated
Dimensions (approx.) WxDxH	Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm (0.7x0.43x0.31in) HDMI: 37.5x20.5x10.5mm (1.48x0.81x0.41in)

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	10.2Gbps
Maximum Resolution	3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Nominal Attenuation	100MHz-450MHz 2.44-5.09dB 450MHz-8100MHz 5.094-32.906dB
Minimum Bend Radius	50mm (1.97in)
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)

PURCHASING INFORMATION

No.	36927
EAN	4002888369275

CABLE CONSTRUCTION

Length	2m (6.56ft)
Standard	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	4.8mm (0.19in)
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	32AWG
Shielding	Aluminium Braid 85%

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

36925 - 0.5m (1.64ft)
36926 - 1m (3.28ft)
36927 - 2m (6.56ft)
36928 - 3m (9.84ft)
36929 - 5m (16.44ft)

Artikelnr. 36927

2M MINI DISPLAYPORT AN HDMI 10.2G KABEL

ZUM ANSCHLUSS EINES MINI DISPLAYPORT-GERÄTS AN EIN HDMI DISPLAY



BESCHREIBUNG

- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein 4K UHD HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio Pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Das Lindy Mini DisplayPort an HDMI Kabel eignet sich ideal zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Quellgeräts wie PC oder Laptop an ein HDMI Display. Es unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@30Hz und gibt Videos in besonderer Klarheit wieder. Mit dem Kabel kann auch ein weiteres Display angeschlossen werden, um den Desktop-Arbeitsplatz und die Produktivität zu vergrößern - sowohl in Büros als auch bei privaten Anwendungen.

Das Mini DisplayPort an HDMI Kabel unterstützt unkomprimiertes 7.1 Audio und komprimiertes Audio wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD. Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Laptops oder Desktop Computers Audioausgabe über DisplayPort unterstützt.

VERWANDTE PRODUKTE

2M MINI DISPLAYPORT AN HDMI 10.2G KABEL

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort-Stecker
Steckverbinder B	HDMI-Stecker Typ A
Gehäusematerial	Mini DisplayPort: PVCHDMI: PVC
Beschichtung des Steckverbinders	Vergoldet
Pin Konstruktion	Kupfer
Beschichtung des Pins	Vergoldet
Abmessungen (ca.) BxTxH	Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm (0.7x0.43x0.31in) HDMI: 37.5x20.5x10.5mm (1.48x0.81x0.41in)

KABELKONSTRUKTION

Länge	2m (6.56ft)
Standard	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	4.8mm (0.19in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Verzinnertes Kupfer
Leitermaße	32AWG
Schirmung	Aluminiumgeflecht 85%

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	10.2Gbit/s
Maximale Auflösung	3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung	100MHz-450MHz 2.44- 5.099dB 450MHz-8100MHz 5.094- 32.906dB
Minimaler Biegeradius	50mm (1.97in)
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	36927
EAN	4002888369275

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

36925 - 0.5m (1.64ft)
36926 - 1m (3.28ft)
36927 - 2m (6.56ft)
36928 - 3m (9.84ft)
36929 - 5m (16.44ft)

N° Art. 36927

CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS HDMI 10.2G, 2M

CONNECTE UNE SOURCE MINI DISPLAYPORT À UN AFFICHAGE HDMI



DESCRIPTION

- Connecte une source Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI 4K UHD
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz
- Prise en charge des modes dupliqué et bureau étendu
- Transmission audio si prise en charge par la source vidéo
- Garantie 2 ans

Le câble Mini DisplayPort vers HDMI de LINDY permet de connecter une source équipée DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un écran HDMI. Prenant en charge les résolutions 4K UHD jusqu'à 3840x2160@30Hz, ce câble est idéal pour assurer un affichage vidéo d'une clarté supérieure. Ce câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité, pour un usage résidentiel ou un bureau.

Le câble Mini DisplayPort vers HDMI prend en charge l'audio 7.1 non compressé et l'audio compressé tel que DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD. Veuillez noter que la sortie audio via HDMI n'est prise en charge que si la carte graphique de l'ordinateur portable ou de bureau prend en charge la sortie audio via DisplayPort.

PRODUITS RATTACHÉS

CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS HDMI 10.2G, 2M

CONNECTEURS

Connecteur A	Mini DisplayPort mâle
Connecteur B	HDMI Type A mâle
Matériau du boîtier	Mini DisplayPort: PVCHDMI: PVC
Matériau du boîtier	Plaqué or
Matériau des broches	Cuivre
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxPxH	Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm (0.7x0.43x0.31in) HDMI: 37.5x20.5x10.5mm (1.48x0.81x0.41in)

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	10.2Gbit/s
Résolution maximale	3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale	100MHz-450MHz 2.44-5.099dB 450MHz-8100MHz 5.094-32.906dB
Rayon de courbure minimal	50mm (1.97in)
Température de fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	36927
EAN	4002888369275

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	2m (6.56ft)
Norme	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	4.8mm (0.19in)
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	32AWG
Blindage	Tresse aluminium 85%

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	2
Certifié	CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

36925 - 0.5m (1.64ft)
36926 - 1m (3.28ft)
36927 - 2m (6.56ft)
36928 - 3m (9.84ft)
36929 - 5m (16.44ft)

Art. 36927

CAVO MINI DISPLAYPORT A HDMI 10.2G, 2M

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MINI DISPLAYPORT AD UNO SCHERMO HDMI



DESCRIZIONE

- Connessione di una sorgente Mini DisplayPort ad un display o proiettore HDMI 4K UHD
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz
- Supporta le modalità video mirroring e desktop esteso
- Audio passante se supportato dai dispositivi connessi
- 2 anni di garanzia

Convertitore Mini DisplayPort a HDMI per la connessione diretta da una sorgente DisplayPort come PC o laptop ad uno schermo HDMI. Supporta risoluzioni 4K UHD fino a 3840x2160@30Hz per segnali video di alta qualità. Questo cavo può essere utilizzato per aggiungere un altro display come estensione del desktop o per sdoppiare uno schermo, l'ideale in applicazioni domestiche o in uffici.

Supporta segnali audio non compressi 7.1 Audio e compressi come DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD. L'audio verrà riprodotto in uscita solo se supportato dalla scheda grafica della sorgente Mini DisplayPort.

PRODOTTI CORRELATI

CAVO MINI DISPLAYPORT A HDMI 10.2G, 2M

CONNETTORI

Connettore A	Mini DisplayPort Maschio
Connettore B	HDMI Tipo A Maschio
Materiale dei Connettori	Mini DisplayPort: PVCHDMI: PVC
Placcatura dei Connettori	Placcato oro
Composizione dei Pin	Rame
Placcatura dei Pin	Placcato oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm (0.7x0.43x0.31in) HDMI: 37.5x20.5x10.5mm (1.48x0.81x0.41in)

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	10.2Gbps
Risoluzione massima	3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Attenuazione nominale	100MHz-450MHz 2.44-5.099dB 450MHz-8100MHz 5.094-32.906dB
Raggio minimo di curvatura	50mm (1.97in)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	36927
EAN	4002888369275

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	2m (6.56ft)
Standard	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	4.8mm (0.19in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	32AWG
Schermatura	Maglia in alluminio 85%

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

36925 - 0.5m (1.64ft)
36926 - 1m (3.28ft)
36927 - 2m (6.56ft)
36928 - 3m (9.84ft)
36929 - 5m (16.44ft)