

Produktdetails

E4S2000PR123/DCIn=2000A3pFVR<HR

EMAX E4S 20 PR123/DC R2000 3P F VR

Offener Leistungsschalter Emax new mit Rückseit vertical flat conn



Allgemeine Informationen

Typ	E4S2000PR123/DCIn=2000A3pFVR<HR
Bestellnummer	1SDA064725R1
EAN	8015644676186
Beschreibung	EMAX E4S 20 PR123/DC R2000 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new mit Rückseit vertical flat conn
Langbeschreibung	<p>Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die offenen Leistungs- / Lasttrennschalter Emax 2 entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Emax 2 sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren, Motoren und verstärkten Neutralleitern.</p> <p>Alle Emax 2 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden, die eine Anbindung an die Protokolle Modbus RTU, Profibus, DeviceNet™, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP™ und IEC 61850 ermöglichen.</p> <p>Die Schutzauslöser stehen in den Versionen „Dip-Schalter“ und „Touch-Display“ zur Verfügung.</p> <p>Die Anpassung des Bemessungsstromes ist über ein Bemessungsstrom-Modul (Rating plug) möglich.</p> <p>Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar.</p> <p>[Lokale Bestellnummer: 1SDA064725R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template

Document availability on demand

(CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK10103A6076
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

EAN	8015644676186
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	566 mm
Höhe des Produkts	418 mm
Tiefe des Produkts	302 mm
Nettogewicht	81 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	785 mm
EAN Verpackungseinheit 1	8015644609139

Weitere Informationen

Stromart	DC
Elektrische Belastbarkeit	Ue = 1000 V 7000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	15000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	3
Verlustleistung	150 W
Baureihe	SACE Emax
Produktname	Offener Leistungsschalter
Produkttyp	Offener Leistungsschalter
Bemessungsstrom (I_n)	2000 A
Bemessungsspannung (U_r)	750 V
Bemessungsstoßspannung	12 kV

gsfestigkeit (U_{imp})	
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (I_e)	2000 A
Bemessungsbetriebsspannung	750 V DC
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen $I_{\Delta m}$ (I_{cs})	(500 V DC) 75 kA (750 V DC) 65 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (I_{cu})	(500 V DC) 75 kA (750 V DC) 65 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	2000 A
Auslöser	PR123/DC
Auslösertyp	EL
Kurzschlussfestigkeit	S
Normen	IEC
Produktvariante	E4
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter rückseitig einstellbar
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC200012D0101
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0016
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000635R0003

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 8	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 9	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

