

PRODUCT-DETAILS

# XRG250BS-185/10-3P

## XRG250BS-185/10-3P Switch disconnecter fuse



### Informations générales

Extension du type de produit	XRG250BS-185/10-3P
Code de produit	1SEP204487R3500
EAN	3800161651472
Description courte	XRG250BS-185/10-3P Switch disconnecter fuse
Description longue	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness

### Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363000
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

---

## Popular Downloads

---

Fiche produit, informations techniques	1SEC313002D0201
Instructions et manuels	9AKK107492A8856
Mechanical Drawings	9AKK107680A0384

---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	590 mm
Produit Hauteur Net	100 mm
Produit Longueur Net	335 mm
Poids net	6.96 kg

---

## Technique

---

Rated Operational Current AC-22B ( $I_g$ )	(500 V) 250 A (690 V) 250 A
Rated Operational Current AC-23A ( $I_g$ )	(500 V) 250 A (690 V) 250 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1 kV
Tension	690 V AC
Power Loss	at Rated Load 70 W
Distance Between Phases	185 mm
Busbar Dimensions	Thickness 10 mm
Taille de fusible	B2
Fuse System	British Standard
Mode de fonctionnement	Manual
Normes et standards	IEC60947-3
Nombre de pôles	3
Indice de protection	acc. to IEC 60529 Front IP41
Type de borne	Bolt
Courant nominal ( $I_n$ )	250 A
Tension nominale ( $U_r$ )	690 V AC
Electronic Fuse Monitoring	Non
Utilization Category	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

---

## Environnement

---

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Date RoHS	20190927

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	1SCC311166D2701
REACH Declaration	1SCC011021D0201

---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	600 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	340 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	107 mm
Emballage Niveau 1 Poids	7.42 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3800161651472

---

## Classifications

---

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Switch Disconnecter Fuse

