




DOLIX OUT QPAR51

rechthoekig, mat chroom

De DOLIX OUT laagspanning plafondinbouwring is van aluminium vervaardigd en met een glas ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beveiligingsklasse IP65 is hij voor buitengebruik of in vochtige ruimtes te gebruiken. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende transformator voor laagspanning halogeen lichtbron nodig.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001172
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.23 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	50 W
Kleur	zilver
BIG WHITE pagina	713

Aanbevolen Lichtbronnen

1004972	Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36°
1004973	Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36°
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit