

# Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRS, nominālais izmērs R9, Art.-Nr. 7409112



"Nosedzoša" paaugstinātas izturības apaļa kasete ar nominālo izmēru R9 servisa lūkas izveidošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšstelpās. Slodzes klase 2 līdz 20 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 1

## Pamatdati

Art.-Nr.	7409112
Tips	RKR2 9SL2 V2 20
Apzīmējums 1	Pastiprināta kasete
Apzīmējums 2	tukša, 20 kN
Dimensija	ø 305mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	664,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20,00 mm
Grīdas augstums	105-155 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	0,00
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Iebūvēšanas dziļums	105,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu  
augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R9,  
Art.-Nr. 7409112




## Tehniskie dati

Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Augstuma regulēšanas diapazons	105,00 - 155,00 mm
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti
Lielas slodzes klase	20 kN (OBO SL2)
Lielas slodzes versija	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT4

## Izmēri



Attālums h	105,00 mm
Iebūvēšanas diametrs	305,00



## Izmēri