

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON WHITE | Plafondarmaturen met verstelbare, dimbare GU10-spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 3,40 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 17,000 mA |
| Inschakelstroom | 0,9 A |
| Inschakelstroomtijd T_{h50} | 600 μ s |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 152 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 266 |
| Arbeidsfactor λ | 0,7 |
| Totale harmonische vervorming | 66 % |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Lichtstroom | 230 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 230 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 68 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 90 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 5 sdc _m |
| Lichtsterkte | 400 cd |
| Flikkerwaarde Pst LM | <10 % |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0.3 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 36 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 90,00 mm |
| Breedte | 82,50 mm |
| Hoogte | 105,00 mm |
| Product gewicht | 270,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Steel |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK03 |
| Dimbaar | Ja |
| Montagetype | Surface |
| Instelbaar | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Omschrijving van de fitting | GU10 |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|---|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf februari 2024 |
|-------------------|---|

Aantal inbegrepen lichtbronnen

1

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075833197 | Vouwdoos 1 | 112 mm x 122 mm x 159 mm | 299.00 g | 2.17 dm ³ |
| 4058075833203 | Verzenddoos 6 | 350 mm x 136 mm x 343 mm | 2117.00 g | 16.33 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.