



H4704


1. USAGE

Supports destinés au montage des mécanismes de la gamme Axolute.
Livrés avec cadre de couverture orange pré-installé et une protection transparente.

2. GAMME

Supports pour installation dans les boîtes d'encastrement italiennes (maçonnerie et cloison sèche)		Centre de fixation	Références
	Support à vis - 2 modules Pour plaques carrées et elliptiques	60 mm	H4702
	Support à griffes - 2 modules Pour plaques carrées et elliptiques	60 mm	H4702G
	Support à vis - 3 modules Pour plaques rectangulaires ou elliptiques	83,5 mm	H4703
	Support à vis - 4 modules Pour plaques rectangulaires ou elliptiques	108,5 mm	H4704
	Support à vis - 6 modules Pour plaques rectangulaires ou elliptiques	100 x 60 mm	H4706
	Support à vis - 3 + 3 modules Pour plaques rectangulaires ou elliptiques	46 x 83,5 mm	H4726

3. DIMENSIONS (mm)



Supports	A	B	C
H4702	75,2	75,2	60
H4702G	75,2	75,2	60
H4703	73	115	83,5
H4704	73	137	108,5
H4706	73	184,2	100 x 60
H4726	118	112	46 x 83,5

4. MONTAGE

Les supports se fixent sur les boîtes d'encastrement par vis.
Par griffes pour la réf. H4702G.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques matières

Supports en inox et polycarbonate chargé de fibre de verre.
Réf. H4702G : support en résine et acier inoxydable.

■ 5.2 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C to + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C