


PRODUCT-DETAILS

# 6735-83

## 6735-83 Bedieningselement for Schakelaar / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee 1gang(s) aluminium zilver - 63x63Radio Control



### Algemene informatie

Type	6735-83
Artikelnummer	2CKA006730A0069
EAN	4011395189252
Omschrijving	6735-83 Bedieningselement for Schakelaar / Dimmer ZigBee Light Link Zigbee 1gang(s) aluminium zilver - 63x63Radio Control

Omschrijving

Bedieningselement ZigBee Light Link 1-voudig. Voor het schakelen en dimmen van elektrische verbruikers door middel van RF-signalen. Voor ZigBee Light Link-inbouwsokkels 6710 U, 6711 U en 6715 U. In combinatie met de ZigBee Light Link-inbouwsokkels 6711 U en 6715 U worden met de bovenste bedieningswip de op de inbouwsokkel aangesloten niet-ZLL-lampen en andere belastingen direct geschakeld en/of gedimd. Bij de 6736 en 6737 kunnen de overige impulsdrukknoppen voor het opslaan, oproepen en dimmen van lichtscènes worden gebruikt. In combinatie met de ZigBee Light Link-inbouwsokkel 6710 U voor het opslaan en oproepen van 2 lichtscènes of het dimmen van een lichtscène. Impulsdrukknopfunctie: schakelen/dimmen/lichtscènes. Met tekstveld. Geen tekststrokenblad meegeleverd. Passende labelsoftware op [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de) Zend-/ontvangstfrequentie: 2.4 GHz. Reikwijdte in het open veld: ca. 100 m.

### Installation

Instructies en handleidingen	2CKA000073B9204
------------------------------	-----------------

### Technical

Gegevensblad, technische informatie	2CKA000073B8797
Toepassing	Schakelaar / Dimmer

Geschikt voor	2CKA006710A0001 2CKA006710A0005 2CKA006710A0002 2CKA006710A0006 2CKA006710A0003 2CKA006710A0007
Frequentie (f)	2400000000 Hz
Aantal eenheden	1
Compatibele bussystemen	Zigbee
Schakelaarprogramma	63x63 future linear Busch-axcent Busch-axcent pur
Transmissiestandaard	Radio Control
Montagetype	Inbouw
Soort bevestiging	Klem
Uitvoering oppervlakte	Bescherming oppervlak: Gelakt Afwerking oppervlak: Mat
Materiaal	Thermoplast
Uitvoering klok	ZigBee Light Link
RAL-nummer	RAL 9006 - Blank
Kleur	aluminium zilver
Toepassingsgebieden	Elektrische belasting en Lichtregeling

## Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -5 ... +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CKA200000E6247
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

## Dimensions

Product netto breedte	63 mm
Product netto hoogte	63 mm
Product netto diepte	24 mm
Product netto gewicht	42 g

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutoweight	0.1 kg
Nummer douanetarief	85389099
Land van herkomst	Germany (DE)

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CKA100000E1809
------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000436 - Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
ETIM 9	EC000436 - Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

AEEA B2C / B2B

Business To Consumer

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27144202

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaarprogramma → Afdekkingen (gedeeltelijk incl. afdekking) → Elektronische Bedienelementen

