

Produktdetails

## PLG2000-0-A

PLG2000-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8 mm,  
schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE  
= 5 ST à 1,22m = 6,1m



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | PLG2000-0-A  |
| Bestellnummer    | 7TCA017300R0633  |
| EAN              | 5414363107859  |
| Beschreibung     | PLG2000-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8 mm, schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5 ST à 1,22m = 6,1m                   |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 50.8 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m |

### Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| E-Nummer (Finnland)   | 5240641          |
| EAN                   | 5414363107859    |
| UPC                   | 786210552477     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each             |

### Abmessungen

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tiefe des Produkts | 4 ft |
|--------------------|------|

1.22 m

---

## Verpackungsinformationen

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Menge                       | 5 Stück            |
| Verpackungseinheit 1        |                    |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 4.1 in<br>104 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 4.2 in<br>107 mm   |
| Länge Verpackungseinheit 1  | 49.3 in<br>1252 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2  | 50 Stück           |

---



---

## Weitere Informationen

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label      | Shrink-Kon                       |
| Farbe              | schwarz                          |
| Gültig ab          | 19980621                         |
| Betriebstemperatur | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Produktname        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp         | flexibler Schrumpfschlauch       |
| RoHS Datum         | 9AKK107991A8073                  |
| Schrumpfrate       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur | 230 °F<br>110 °C                 |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Datenblatt, technische Information | PLG2000-0-A |
|------------------------------------|-------------|

---



---

## Klassifizierungen

---

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 7                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 8                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| UNSPSC                             | 39121723                     |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

