



Produktbeschreibung

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit LSA-Anschlusskontakten, 2 x 8-polig, 2 x 8 LSA-Kontakte, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Kunststofftragstegen
- mit Spreizkrallen
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- vergoldete Kontaktflächen
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 1 A bei 50° C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Kontaktwiderstand: < 20 mΩ
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale

Allgemein	
Zentralstück	Ja
Ausführung	Buchse
Designfähigkeit	Ja
Klassifikation	Cat.3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921061664
Montagearten	
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Unterputz	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	30
Nettogewicht Stück kg	0,042
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,51
VPE Abmessung Breite mm	138
VPE Abmessung Höhe mm	166
VPE Abmessung Tiefe mm	83
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13010247, 13011112
Zubehörartikel	10010001, 10010051, 10010055, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510503, 13511503, 221012, 39200000, 681072

