

Produktdetails

# 64814 U-500

## 64814 U-500 Standard Outputs 1-fach



### Allgemeine Informationen

Typ	64814 U-500
Bestellnummer	2CKA006800A3048
EAN	4011395294093
Beschreibung	64814 U-500 Standard Outputs 1-fach
Langbeschreibung	2-wire connection (neutral conductor not required) Neutral conductor optionally connectable (recommended for the connection of low loads < 10 W/VA). For switching lighting systems. Operation in 1gang 2way installations via push switch-unit for combination with flush-mounted units. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK). Without control cover. For control element flex, 1gang, wireless, 62711-WL. For control element flex, 2gang, wireless, 62721-WL. For Busch-Watchdog 180 flex sensors 6476x-.... For Busch-Watchdog 180 flex sensors, wireless, 6276x-...-WL. Combinable with extension insert, 64891 U.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B5102 2CKA000173B5129 2CKA000173B5130 2CKA000173B5131
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	2CKA000073B5216

### Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

## Information

Geeignet für	2CKA006800A2918 2CKA006800A2921 2CKA006800A2923 2CKA006800A2925 2CKA006800A2927 2CKA006800A2929 2CKA006800A2931 2CKA006800A2933 2CKA006800A2934 2CKA006800A2936 2CKA006800A2941 2CKA006800A2942 2CKA006800A2943 2CKA006800A2944 2CKA006800A2945 2CKA006800A2955 2CKA006800A2958 2CKA006800A2960 2CKA006800A2962 2CKA006800A2964 2CKA006800A2966 2CKA006800A2968 2CKA006800A2970 2CKA006800A2971 2CKA006800A2973 2CKA006800A2978 2CKA006800A2979 2CKA006800A2980 2CKA006800A2981 2CKA006800A2982 2CKA006800A2992 2CKA006800A2995 2CKA006800A2997 2CKA006800A2999 2CKA006800A3001 2CKA006800A3003 2CKA006800A3005 2CKA006800A3007 2CKA006800A3008 2CKA006800A3010 2CKA006800A3015 2CKA006800A3016 2CKA006800A3017 2CKA006800A3018 2CKA006800A3019 2CKA006200A0280 2CKA006200A0282 2CKA006800A3042 2CKA006800A3045 2CKA006500A0013 2CKA006800A3051
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	0.5 W
Anzahl Ausgänge	1
Produktreihe	Busch-flexTronics® Busch-free@home®
Belastungsart	230 V- LEDi, typical.
Montageart	Flush Mounted
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7475
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	30 mm
Nettogewicht	72 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	25 mm

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.13 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2619442
E-Nummer (Schweden)	1301508
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4473
-------------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001588 - Elektronischer Schalter
ETIM 9	EC001588 - Elektronischer Schalter
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 6 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

