

Productdatablad

Kamerthermostaat-basiselement



Artikelnr.

1790 RTR

Kamerthermostaat-basiselement

met sensoraansluiting
 voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 1791 ..
 voor afdekkingen LB Management art.nr.: .. 1790 D ..
 voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 10911 ST RF .., .. 10921 ST RF ..

Toebehoren:

Voeler, extern, art.nr. FF NTC

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schakelstroom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Belasting:	max. 3.600 W
Aansluiting	
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Aantal ventiel aandrijvingen:	1 ... 10
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C