

Produktdetails

5520217959

EVA-DWO-X/DALI



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 5520217959 |
| Bestellnummer | 7TCA091180R0314 |
| EAN | 8713812769622 |
| Beschreibung | EVA-DWO-X/DALI |
| Langbeschreibung | Self-contained 2 watt for mounting from 4 meter upwards white maintained surface mount led luminaire, including DALI control module, series Evago |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anwendung | Architectural |
| Funktion | Escape route lighting |
| Bemessungsspannung (U _r) | 220 ... 240 V |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Typ Stromversorgung | Peripheral (Individual Battery) |
| Anzahl Pole | 8 |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Anzahl Leuchtenköpfe | 1 |
| Funktionstest | Safety Module for Monitoring (Central Fedded System) |
| Schaltungsart | Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring |
| Vorschaltgerätetyp | Current Controlled |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Anschlussart Geräte | steckbar |
| Leuchtmittel | LED not exchangeable |
| Lichtverteilungstyp | Focal Lens |
| Montageart | Ceiling surface mounting |
| Werkstoff Abdeckung | Plastic, Transparent |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kommunikation | DALI |
| Beleuchtungsstärke | 238 lm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Chemische Batteriezusammensetzung | Nickel-Metal Hydride, aufladbar |
| Batterieart | Industrie |
| Batteriegewicht | 200 g |
| Anzahl Batterien | 4 |
| | 5600-5600 K |

Umwelt

| | |
|---------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Breite des Produkts | 150 mm |
| Höhe des Produkts | 35 mm |
| Tiefe des Produkts | 150 mm |
| Nettogewicht | 1.8522 lb 840 g |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 EA |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.971 kg |
| UPC | 075114352567 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|------------|
| Konformitätserklärung - CE | 7TKK001173 |
|----------------------------|------------|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK107992A4813 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|--|
| ETIM 8 | EC001957 - Sicherheitsleuchte |
| ETIM 9 | EC001957 - Sicherheitsleuchte |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 9405409100 |
| UNSPSC | 39111709 |
| eClass | V11.0 : 27110305 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 3940 >> Emergency light unit |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →
Sicherheitsbeleuchtung

