

Produktdetails

5520217958

EVA-DLO-X/DALI



Allgemeine Informationen

Typ	5520217958
Bestellnummer	7TCA091180R0315
EAN	8713812769639
Beschreibung	EVA-DLO-X/DALI
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt for mounting from 4 meter upwards white maintained surface mount led luminaire, including DALI control module, series Evago

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U_r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	8
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled

Anschlussart Geräte	steckbar
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Ceiling surface mounting
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Aluminium
Kommunikation	DALI
Beleuchtungsstärke	231 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600-5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	150 mm
Höhe des Produkts	35 mm
Tiefe des Produkts	150 mm
Nettogewicht	1.87425 lb 850 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.973 kg
UPC	075114352574

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001173
----------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4813
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →
Sicherheitsbeleuchtung

