

# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija korpuss Mx06-Mx15, var krāsot

Art.-Nr. 2011392



Izturīgs tukšs alumīnija korpuss mašīnbūves un automatizācijas tehnoloģijas nozarei. Izcilo īpašību dēļ OBO Mx sērija ir piemērota ekstrēmiem apstākļiem visdažādākajās jomās. Tāpēc tā ir piemērota izmantošanai rūpniecībā, ostu un kuģu būvē, kā arī lauksaimniecībā.

Tā aizsargā elektroinstalāciju intensīvas slodzes apstākļos. Šie izstrādājumi ir vienlīdz izturīgi gan pret aukstuma, karstuma iedarbību, gan pret triecieniem uz ielas, dzelzceļa posmos vai tuneļos. Aizsardzības klase līdz IP 66 nodrošina vislabāko aizsardzību pret ūdens iekļūšanu. Un, protams, alumīnijs ir izturīgs pret UV starojumu un nesatur halogēnus. Vāka blīve ir izgatavota no poliuretāna.

Alumīnija korpusi ir apstrādāti ar smilšu strūklu, un katrs tiek piegādāts ar vāku, nerūsējošā tērauda skrūvēm, blīvi un 2 vai attiec. 4 zemējuma skrūvēm.

Virsmas nodrošina labu saskari, izmantojot metāla skrūvsavienojumus.



**AIG** Zem spiediena liets alumīnijs  
**Cr3** Pārklājums ar hromu III

Produkta papildu apraksts 1 | Temperatūra: -40°C līdz +125°C

### Pamatdati

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.               | 2011392                       |
| Tips                   | Mx 161609 CR3                 |
| Dimensija              | 160x160x90                    |
| Materiāls              | zem spiediena liets alumīnijs |
| Materiāla saīsinājums  | AIG                           |
| Virsmas                | Pārklājums ar hromu III       |
| Virsmas saīsinājums    | Cr3                           |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.                     |
| Svars                  | 170,00 kg/100 gab.            |



# Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss Mx06-Mx15, var krāsot

Art.-Nr. 2011392



## Tehniskie dati



|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Garums                               | 150,00 mm                           |
| Platums                              | 100,00 mm                           |
| Augstums                             | 91,00 mm                            |
| Atvēruma iekšējais izmērs            | 140,5x90x74,5 mm                    |
| Izmēri                               | 150x100x80 mm                       |
| Izmēri<br>G x P x A                  | 150x100x91 mm                       |
| Piemontēšanas iespējas               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Izpildījums                          | slēgta, ar 4 vāka skrūvēm           |
| Vāka modelis                         | slēgts                              |
| Vāka nostiprināšana                  | skrūvēts                            |
| Forma                                | taisnstūra                          |
| Piemērots lietošanai ārpus telpām    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots zibens novadišanai         | <input type="checkbox"/>            |
| Ar vāku                              | jā                                  |
| Ar vāku                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar montāžas plātņi                   | <input type="checkbox"/>            |
| Montāžas veids                       | Montāža pie sienas/griestiem        |
| Aizsardzības klase                   | IP66                                |
| Aizsardzības klase                   | IP 66                               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons  | -40,00 - 125,00 °C                  |
| Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību | <input checked="" type="checkbox"/> |