

Produktdetails

T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F

T4S320 PR221DS-LS/I R320 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F |
| Bestellnummer | 1SDA054125R1 |
| EAN | 8015644552244 |
| Beschreibung | T4S320 PR221DS-LS/I R320 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen |
| Langbeschreibung | LEISTUNGSSCHALTER T4S 320 FIXED 3POLIG VORDERSEITIGE ANSCHLÜSSE FRONTAL ÜBERSTROMSCHUTZAUSLÖSER FÜR AC PR221DS-LS/I R 320 [Lokale Bestellnummer: 1SDA054125R0001] |

Circular Value

| | |
|--|---------------------------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | Document availability on demand |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Umwelt

| | |
|---------------------|-----------------|
| Umweltinformationen | 9AKK10103A1057 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| E-Nummer (Finnland) | 3655178 |
| E-Nummer (Schweden) | 3180325 |
| EAN | 8015644552244 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85362090 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 105 mm |
| Höhe des Produkts | 205 mm |
| Tiefe des Produkts | 103.5 mm |
| Nettogewicht | 3.611 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 248 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 240 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 285 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 3.5 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644552244 |

Weitere Informationen

| | |
|--|--|
| Elektrische Belastbarkeit | 6000 Zyklen 120 Schaltspiele/Std |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen 240 Schaltspiele/Std |
| Anzahl Pole | 3 |
| Verlustleistung | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 17.6 W |
| Baureihe | SACE Tmax T |
| Produktname | Kompaktleistungsschalter |
| Produkttyp | Automatic Circuit Breaker |
| Bemessungsstrom (I_n) | 320 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 8 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 1000 V |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V AC |
| Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen I_{cs} | (220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA |

| | |
|--|--|
| | (500 V AC) 30 kA (690 V) 25 kA |
| Bemessungs- Grenzkurzschlussausschalt- vermögen (I_{cu}) | (220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA |
| Bemessungsdauerstrom (I_u) | 320 A |
| Auslöser | PR221DS-LS/I |
| Auslösertyp | EL |
| Kurzschlussfestigkeit | S |
| Normen | IEC |
| Produktvariante | T4 |
| Geeignet für | T4 |
| Geeignet für Produktklasse | Moulded Case Circuit Breakers |
| Klemmenanschlussart | fester Leistungsschalter vorderseitig |
| Maximale Testspannung (U_{test}) | 3500 V |
| Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz | 3500 V |
| Version | F |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210004D0203 |
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK106713A5540 |
| GL Zertifikat | 1SDL000163R0061 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000436R0001 |
| Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2) | ITSCE-RH0100001 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 7 | EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz |
| ETIM 8 | EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39121100 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27370409 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

