

Produktdetails

## TBM6700

TBM6700 Shrink-Kon Schrumpfschl, mw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 170,2mm schw, Schrumpft. +120°C, 690V, verkleb. WB, 1 VPE = 3 ST à 1,22m = 3,66m



### Allgemeine Informationen

Typ	TBM6700
Bestellnummer	7TCA017410R0019
EAN	5414363109501
Beschreibung	TBM6700 Shrink-Kon Schrumpfschl, mw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 170,2mm schw, Schrumpft. +120°C, 690V, verkleb. WB, 1 VPE = 3 ST à 1,22m = 3,66m
Langbeschreibung	TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 170.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge

### Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5240654
EAN	5414363109501
UPC	786210082752
Herkunftsland	Kanada (CA)
Verkaufsmengeneinheit	each

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	3.93 ft 1.2 m
--------------------	------------------

## Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Menge	5 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	19.3 in 490 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.7 in 170 mm
Länge Verpackungseinheit 2	51.2 in 1300 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19991216
Gefahrenklassen Entflammbarkeit	Schwer entflammbar
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A7858
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	248 °F 120 °C

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TBM6700
------------------------------------	---------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

