

Produktdetails

E3H/EMS12504p1150VACWMPnew

E3H/E MS 1250 1150VAC 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | E3H/EMS12504p1150VACWMPnew |
| Bestellnummer | 1SDA059032R1 |
| EAN | 8015644613914 |
| Beschreibung | E3H/E MS 1250 1150VAC 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar |
| Langbeschreibung | E3H/E MS 1250 1150VAC 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar [Lokale Bestellnummer: 1SDA059032R0001] |

Circular Value

| | |
|--|---------------------------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | Document availability on demand |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Umwelt

| | |
|---------------------|-----------------|
| Umweltinformationen | 9AKK10103A6076 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 8015644613914 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85352100 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 558 mm |
| Höhe des Produkts | 461 mm |
| Tiefe des Produkts | 396.5 mm |
| Nettogewicht | 81 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 515 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 600 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 785 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 96 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644609139 |

Weitere Informationen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stromart | AC |
| Elektrische Belastbarkeit | 500 Zyklen 20 Schaltspiele/Std |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std |
| Anzahl Pole | 4 |
| Verlustleistung | 60 W |
| Baureihe | SACE Emax |
| Produktname | Switch Disconnecter |
| Produkttyp | Offener Leistungsschalter |
| Bemessungsstrom (I_n) | 1250 A |
| Bemessungsspannung (U_r) | 1150 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 12 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 1250 V |
| Bemessungsbetriebsstrom (I_g) | 1250 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 1150 V AC |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}) | (für 1 s) 30 kA |

| | |
|--|--------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom (I _u) | 1250 A |
| Kurzschlussfestigkeit | H |
| Normen | IEC |
| Produktvariante | E3 |
| Klemmenanschlussart | ausfahrbarer Leistungsschalter |
| Version | W |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC200006D0105 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SDL000165R0015 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000460R0003 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 7 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 8 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 9 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| WEEE Kategorie | 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax

