

PRODUCT-DETAILS

S801HV-K5

S801HV-K5 High Performance MCB



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | S801HV-K5 |
| Code de produit | 2CCF030031R0001 |
| EAN | 7612271502621 |
| Description courte | S801HV-K5 High Performance MCB |
| Description longue | S801HV-K5 1 Pole K Characteristic 5A 1.5 kA 580/1000 VAC High Performance Circuit Breaker HPCB |

Technique

| | |
|---|---|
| Normes et standards | IEC/EN 60947-2, UL 1077 |
| Tripping Characteristic | K |
| Tension nominale (U_n) | acc. to IEC 60947-2 580/1000 V AC acc. to IEC 60947-2 580 V AC |
| Tension | acc. to IEC 60898-1 230 V |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Type de tension | AC |
| | 5 A |

| | |
|---|--|
| Courant nominal (I_n) | |
| Courant nominal de fonctionnement (I_g) | 5 A |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}) | (580 / 1000 V AC) 1.5 kA |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs}) | (580 / 1000 V AC) 1.5 kA |
| Fréquence assignée (f) | 50/60 Hz |
| Power Loss | 1.5 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.5 W |
| Contact Position Indication | ON / OFF / TRIP |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Catégorie de Surtension | III |
| Couple de serrage | 3.5 N·m |
| Actuator Marking | I / O |
| Qualité du matériau | Insulation group I, RAL 7035 |
| Montage sur rail DIN | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Type d'encastrement | Any |
| Recommended Screw Driver | Pozidriv 2 |
| Accessories Available | Oui |
| Remarques | Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captive screw |
| Connecting Capacity | Flexible 0 ... 50 mm ² Rigid 0 ... 70 mm ² |
| Type de borne | Screw Terminals |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Degré de pollution | 2 |
| Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6 | 7 - 13.2 Hz / 1mm 13.2 - 100Hz / 0.7g with load 100% x le |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS | 9AKK107680A3903 2CCC005084D0202 |
| Informations environnementales | 2CCY413207D0203 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| Width in Number of Modular Spacings | 1.5 |
| Produit Largeur Net | 27 mm |
| Produit Hauteur Net | 142 mm |
| Produit Longueur Net | 82.5 mm |
| Poids net | 240 g |
| Profondeur d'encastrement (t ₂) | 82.5 mm |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 310 g |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2CCC005084D0202 |
|--------------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 2CCC413016M0008 |
|-------------------------|-----------------|

Popular Downloads

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CCC413003C0208 |
|--|-----------------|

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 8 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 9 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 85362020 |
| eClass | V11.0 : 27141901 |
| Code de classification d'objet | F |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Disjoncteurs $\leq 125A$
S800/S500

