

Produktdetails

# HK40020-L

## HK40020-L Hilfskontakt



### Allgemeine Informationen

Typ	HK40020-L
Bestellnummer	2CCF201112R0001
EAN	7612270111183
Beschreibung	HK40020-L Hilfskontakt

Langbeschreibung	<p>Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.</p>
------------------	--

### Technische Daten

Normen	IEC/EN EN60947-5-1
Bemessungsbetriebsspan	230 / 400 V AC

nung

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	6 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 ( $I_e$ )	(230 V) 6 A
Verlustleistung	0.24 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	2
Anzahl Hilfskontakte Schließer	2
Anzahl Schalter	2
Montageart	seitliche Montage

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS
Umweltinformationen	2CCY451206D0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	92 mm
Tiefe des Produkts	75 mm
Nettogewicht	40 g
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	185 g
E-Nummer (Schweiz)	809991117

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9645
----------------------------	-----------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CCR203510B0001
--------------------------------	-----------------

---

## Hauptdokumente

---

Datenblatt, technische  
Information

9AKK107492A6192

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISLINE TP → Stecksockelsystem SMISLINE TP Zubehör → Hilfs- und Signalkontakte

