

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polige montagerail

---

### Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge rekken, ijzerwaren winkels



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit dankzij drie beschikbare lengtes (1500mm, 3000mm, 4500mm en 1500mm eindrail)

---

### Productkenmerken


- Doorbedraad met 5-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Plaatstalen behuizing
- Eindrail zonder elektrische en mechanische connectoren



---

**TECHNISCHE GEGEVENS****AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	3150 mm
Breedte	70,2 mm
Hoogte	38,8 mm
Product gewicht	3000,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

**TOEPASSING & MONTAGE**

Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee

**CERTIFICATEN & NORMEN**

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

---

**Technische uitrusting**

– Verschillende accessoires beschikbaar

---

**DOWNLOADS**

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## CAD/BIM-bestanden



BIM\_Revit\_3D



CAD\_STEP\_3D

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075781757	Vouwhoes 1	43 mm x 52 mm x 3,190 mm	3012.00 g	7.13 dm <sup>3</sup>
4058075781764	Verzenddoos 4	3,230 mm x 191 mm x 141 mm	13938.00 g	86.68 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.