



DATENBLATT
Installationsschütze
HS 1-230AC/25-20
mit Spulenspannung 230 V AC
Artikelnummer 09980447



[Internetlink](#)

Funktion

Installationsschütze sind elektromagnetisch betätigte Schalter. Fließt ein Steuerstrom durch die Magnetspule, schließt die magnetische Anziehung einen Hauptstromkreis. So lange der Steuerstrom fließt, bleibt die Einschaltstellung erhalten. Bei einer Unterbrechung des Steuerstroms erzwingt eine Feder die Trennung bzw. Rückkehr der Kontakte in die Ausgangsstellung. Durch diese Konstruktion gewährleisten Schütze eine galvanische Trennung zwischen dem Steuerkreis und dem geschalteten Stromkreis bei gleichzeitiger Möglichkeit, hohe Ströme zu schalten. Installationsschütze sind nur bedingt zum Freischalten bestimmt, sie müssen vor Überlast und Kurzschluss durch vorgeschaltete Schutzvorrichtungen geschützt werden. Installationsschütze der Baureihe HS für den Verteilereinbau sind extrem brummarm und zeichnen sich durch sehr geräuscharme Schaltvorgänge, durch eine vielseitige Verwendbarkeit aufgrund ihrer Gebrauchskategorien und durch ihre hohe mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Die Magnetspule dieser Baureihe ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausführung eignet sich für den Einsatz in Industrie und Werkstatt.

Eigenschaften

großes Spektrum an verschiedenen Kontakten, hohe elektrische und mechanische Lebensdauer, passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfügbar

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Installationsschütze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich für die Industrie und für Werkstätten, während die brummfreie Version für Hotels, Büroräume und für Wohnbereiche verwendet wird. Sie übernehmen das Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQL, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheröfen oder Antrieben (Motoren).

Hinweise

Die Bezeichnung der Geräte dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A, drei Schließer- und einen Öffnerkontakt, Bei Umgebungstemperaturen ab 40 °C empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks DHDS, Die Schütze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit.

Zubehör

Distanzstücke DHDS

Technische Daten

technische Daten	HS 1-230AC/25-20
Baureihe	HS 1
	Steuereingang
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Bemessungsleistung (Einschalten)	7 VA ... 9 VA
Bemessungsleistung (Halten)	2,2 VA ... 4,2 VA
	Laststromkreis
Ausführung	Schaltkontakt
min. Kontaktöffnung	3 mm
Kontaktbelegung	2 Schließer


Technische Änderungen vorbehalten

technische Daten		HS 1-230AC/25-20
Bemessungsspannung (AC)		400 V
Bemessungsstrom (AC)		25 A
Bemessungsisolationsspannung		440 V
Schaltfrequenz		max. 300 / h
erlaubte Gebrauchskategorie(n)		AC-1, AC-2, AC-3
Verlustleistung pro Pol AC-1		2 W
Überspannungskategorie		I, II, III
Bemessungskurzschlussstrom "I _r "		3 kA
Bemessungskurzschlussstrom "I _q "		3 kA
Bemessungsspannung AC-1		230 V
max. Bemessungsleistung AC-1 230 V		5,5 kW
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig		230 V
max. Bemessungsleistung AC-3 230 V		1,3 kW
max. Bemessungsleistung Glühlampen		3000 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen kompensiert		1360 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen unkompensiert		1190 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen Duoschaltung		2552 VA
max. Einschaltstrom LED		233 A
Schaltstücklebensdauer AC-1		100000 Schaltspiele
Schaltstücklebensdauer AC-3		150000 Schaltspiele
Dauer Lichtbogen		10 ms ... 15 ms
Schaltverzögerung Öffnen		6 ms ... 12 ms
Schaltverzögerung Schließen		7 ms ... 16 ms
brummfreie Ausführung		nein
		Schraubklemme M3,5 oben und unten (Laststromkreis)
erlaubte Leiterarten		Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
maximale Anzahl Leiter pro Klemme		1
Anschlussquerschnitt eindrätig		1-Leiter: 1,5 mm ² ... 10 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig		1-Leiter: 1,5 mm ² ... 6 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mit AEH		1,5 mm ² ... 6 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig		1-Leiter: 1,5 mm ² ... 10 mm ²
Anzugsdrehmoment		0,8 Nm ... 1,4 Nm
		Schraubklemme M3 oben und unten (Steuereingang)
erlaubte Leiterarten		Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter, flexible Leiter
maximale Anzahl Leiter pro Klemme		1
Anschlussquerschnitt eindrätig		1-Leiter: 0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig		1-Leiter: 0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mit AEH		0,5 mm ² ... 1,5 mm ²


Technische Änderungen vorbehalten

technische Daten	HS 1-230AC/25-20
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1-Leiter: 0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm ... 1,2 Nm
	allgemeine Daten
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED ≤ 100 %)
Gebrauchslage	beliebig
mechanische Lebensdauer	min. 10 · 10 ⁶ Schaltspiele
elektrische Lebensdauer	min. 1 · 10 ⁶ Schaltspiele
Umgebungstemperatur	max. 60°C mit Distanzstück
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 40 °C
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschäuse
Montageart	Tragschiene (35 mm)
Gehäusematerial	Thermoplast
Schutzart	IP20
Breite	18 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	65 mm
Einbautiefe	60 mm
Breite in Teilungseinheiten	1
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 60947-4-1, VDE 0660-102
Verschmutzungsgrad nach EN 60664	3

Maße



Schaltungsbeispiel



Anschlusschema

Maßzeichnung Gruppenansicht

STEP-Datei