

PRODUCT-DETAILS

E2.2S 2500 Ekip Touch LSI 4p WMP

E2.2S 2500 Ekip Touch LSI 4p WMP



Informations générales

Extension du type de produit	E2.2S 2500 Ekip Touch LSI 4p WMP
Code de produit	1SDA073055R1
EAN	8015644769055
Description courte	E2.2S 2500 Ekip Touch LSI 4p WMP
Description longue	PARTIE MOBILE POUR DISJONCTEUR SACE EMAX2 E2.2S 2500 TETRAPOLAIRE AVEC DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA EKIP/TOUCH-LSI R 2500 COMPLETES AVEC:4 CONTACTS AUXILIAIRE DE DISJONCTEU EN POSITION OUVERT-FERME

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 79.1 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2361

Déchets destinés à
l'enfouissement en
décharge - Destination
Toxic Substances Control
Act - TSCA

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Environmental Product Declaration - EPD 9AKK108468A1902
9AKK108468A1909

Environnement

Informations environnementales 9AKK10103A1038
9AKK108467A6707
REACH Declaration 9AKK108466A1425
Informations RoHS 9AKK108466A1424
Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP 5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italy (IT)

Commande

Order Code US and Canada ZBSUELAE000A000000XX
EAN 8015644769055
Quantité minimum 1 pièce
Code douanier 85362090

Dimensions

Produit Largeur Net 407 mm
Produit Hauteur Net 425 mm
Produit Longueur Net 383 mm
Poids net 55 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur 515 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur 610 mm
Emballage Niveau 1 Longueur 615 mm
Emballage Niveau 1 Poids 60 kg
Emballage Niveau 1 EAN 8015644769055

Informations Supplémentaires

Type de courant AC
Electrical Durability Ue =< 440 V 8000 cycle
Ue = 500 ... 690 V 7000 cycle
30 cycles per hour

Durabilite mecanique	20000 cycle 60 cycles per hour
Neutral Pole Current ([% I _u])	100 %
Nombre de pôles	4
Power Loss	550 W
Groupe de produit	SACE Emax 2
Type de produit	Air Circuit Breaker
Type de produit	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	100 %
Courant nominal (I _n)	2500 A
Tension nominale (U _r)	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tension assignée d'isolement (U _i)	AC 1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Courant assigné ininterrompu (I _u)	2500 A
Release	Ekip Touch LSI
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Normes et standards	IEC
Sub-type	E2.2
Version	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0432

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Certificat CSA	No certification needed
CSA Certificate (Intrinsic Safe)	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	1SDC200023D0309
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5902
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed

Mechanical Drawings	1SDH001000R0102
Wiring Diagram	1SDM000091R0001
Instructions et manuels	1SDH001000R0004
Instructions et manuels (Partie 2)	1SDH001316R1004

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121615
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax 2

