

Produktdetails

OVR PV T1-T2 5-1000 C QS

OVR PV T1-T2 5-1000 C QS

Überspannungsableiter



Allgemeine Informationen

Typ	OVR PV T1-T2 5-1000 C QS
Bestellnummer	2CTB812052R1000
EAN	4053546034707
Beschreibung	OVR PV T1-T2 5-1000 C QS Überspannungsableiter
Langbeschreibung	Ersatzmodule für Überspannungs-Schutzeinrichtung OVR PV T2 mit Funktionsanzeige. Sie sind nach IEC 61643-31, DIN EN 50539-11 und UL 1449 5th Ed Typ 2 geprüft. Die Anwendung ist speziell auf der DC-Seite von Photovoltaik-Anlagen.

Technische Daten

Normen	IEC 61 643-11 / EN 50539-11
Geeignet für	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Bemessungsspannung (U _r)	1000 V DC
Bemessungsspannung DC	1000 V
Schutzpegel (U _p)	3.8 kV
Maximum Power Point (MPP) Spannung	1000 V
Bemessungsausschaltvermögen I _m , Bemessungsfehlerschaltvermögen I _{cs} (I _{cs})	11 kA
Entladestrom	(Nennwert, 8 / 20 µs) 20 kA

	(I _{max} , 8 / 20 μs) 20 kA
Kurzschlusschutzeinrichtung	Vorsicherung Typ gG N A
Überspannungsableiterklasse	I II
Anzahl geschützter Pole	2
Anzahl Leiter	2
Übertragungsstandard	Optisch
Version	Plug-in
Montageart	DIN-Schiene
Produkttyp	QS
Optionen	speziell für Photovoltaik-Anlagen
Für präventive Wartung	Nein
Statusanzeige	Ja
Anzahl Batterien	0
Sicherungsgröße	3 modular spacing

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107991A6344
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	24 mm
Höhe des Produkts	45 mm
Tiefe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	0.079 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.079 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A6344
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CTC431032M1701
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
Mechanische Zeichnungen	2CTC812000F0300.pdf, 2CTC812000F0301.dxf, 2CTC812000F0302.stp, 2CTC812000F0303.igs

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
ETIM 9	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8535 40 00
eClass	V11.0 : 27130805
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	141DCC

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Überspannungsschutz für Energie- und Datentechnik → ÜSE Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1 und Typ 2 → OVR HL 15

