




NUMINOS® PD DALI L

Indoor led pendellamp zwart/zwart 4000 K 24°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armaturensysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® PD DALO L pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2675 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|----------------------------------|
| Art.nr.: | 1004642 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Pendellengte | 250 cm |
| Hoogte | 21.3 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 1.418 kg |
| Brutogewicht | 1.731 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Wattage | 28 W |
| Lumen | 2675 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|----|
| 791825 |  | BIG WHITE pagina | 92 |
|--------|---|------------------|----|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|