

Produktdetails

CAL19-11

CAL19-11 Hilfskontaktblock seitlich anrastbar 1S + 1Ö



Allgemeine Informationen

Typ	CAL19-11
Bestellnummer	1SFN010820R1011
EAN	7320500476659
Beschreibung	CAL19-11 Hilfskontaktblock seitlich anrastbar 1S + 1Ö
Langbeschreibung	<p>Die CAL19-11 Hilfskontaktblöcke zum Aufstecken auf die rechte bzw. linke Seite der AF116 ... AF370 Schütze werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrienumgebungen eingesetzt.</p> <p>Ausgestattet mit einem 1S und 1Ö Soforthilfskontakt.</p> <p>Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.</p>

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	CAL19

Hauptdokumente

Datenblatt, technische	1SBC100173C0201
------------------------	-----------------

Information

Betriebs- und Montageanleitung	1SFC100008M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	79 mm
Tiefe des Produkts	14.9 mm
Höhe des Produkts	67.3 mm
Nettogewicht	0.04 kg

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² starr 1x 1 ... 4 mm ² starr 2x 1 ... 4 mm ²
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 24 ... 690 V
Empfohlener Schraubendreher	Hilfsstromkreis 1 x 5.5 Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
Geeignet für	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Geeignet für Produktklasse	Blockschütze
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 1 N·m
Absolierlänge	Hilfsstromkreis 9 mm

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277

WEEE B2C / B2B

B2B

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	CQC2013010304607426
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001266
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005448
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006119
UL Zertifikat	20120613-E76003

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	14.9 mm
Länge Verpackungseinheit 1	79 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	67.3 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500476659

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371302
E-Nummer (Finnland)	3706108
E-Nummer (Norwegen)	4117831
E-Nummer (Schweden)	3210173
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121522

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

