

Downlight slim 200-240V 6W 2700-2100K 400Lm 36D D2W nickel



| | |
|--|--|
| Downlight slim 200-240V 6W 2700-2100K 400Lm 36D D2W nickel | |
| Artikelcode: | CL 48134 |
| Laatst gewijzigd: | 03-11-2022 |
| Merk: | Civilight |
| Type: | Downlight slim |
| ETIM groep: | EG000027 - Verlichtingsarmaturen |
| ETIM class: | EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper |
| Synoniemen: | Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot |



Specificaties

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage: | Nee | Lichtverdeling: | Symmetrisch |
| Geschikt voor inbouwmontage: | Ja | Stralingshoek: | Mediumstralend 21-40° |
| Wandmontage: | Nee | Lichtuitrede: | Direct |
| Geschikt voor pendelophanging: | Nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 25000 h |
| Geschikt voor plafondmontage: | Ja | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor truss montage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor stroomrailmontage: | Nee | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor klemmontage: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Verstelbaarheid: | Zwenkbaar | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Met bewegingssensor: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Ja |
| Met lichtsensor: | Nee | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | 0 ~ 0 °C |
| Met lichtbron: | Ja | Geschikt voor lampvermogen: | 6 ~ 6 W |
| Geschikt voor aantal lampen: | 1 | Max. systeemvermogen: | 6.3 W |
| Lamphouder: | Overig | Lichtkleur: | Wit |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Kleurtemperatuur: | 2100 ~ 2700 K |
| Oppervlaktebescherming: | Gelakt | Kleurweergave-index: | 90-100 |
| Kleur behuizing: | Nikkel | Lichtstroom: | 400 ~ 400 lm |
| Materiaal afdekking: | Glas transparant | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 400 lm |
| Oppervlak geborsteld: | Nee | Lichtsterkte: | 800 cd |
| Spanningstype: | AC | Vermogensfactor: | 0.9 |
| Nom. spanning: | 200 ~ 240 V | Flikkerende waarde Pst LM: | 1 |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 33 ~ 33 mA | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Voorschakelapparaat: | Niet noodzakelijk | Lichtstroom regelbaar: | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Nee | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparaat: | Nee | Stroboscoopeffectwaarde SVM: | 0.4 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee | Breedte: | 85 mm |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Hoogte/diepte: | 31.4 mm |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Lengte: | 85 mm |
| Dimbaar Dali-2: | Nee | Buitendiameter: | 85 mm |
| Dimbaar DALI: | Nee | Inbouwbreedte: | 68 mm |
| Dimbaar DMX: | Nee | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar DSI: | Nee | Inbouwlengte: | 68 mm |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Inbouwdiameter: | 68 ~ 68 mm |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 0 mm ² |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Aansluitbare geleiderdoorsnede: | 0 ~ 0 mm ² |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Aansluitwijze: | Steekklem |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding: | Ja | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 67 lm/W |
| Dimbaar RF: | Nee | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG1 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee |

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|-------|
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM5 |
| Niet dimbaar: | Nee | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Reflector: | Hoogglans | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lichtverdeler: | Reflector | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--|----------|
| Gewicht | 0.16 kg |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX |
| Verpakkingsvorm | Doos |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> | |
| CBS-code | 85395100 |

