





## P-LIGHT

plafondlamp, led, 6000K, IP65, rechthoekig, wit, 6,5W

P-LIGHT voor het gebruik als noodverlichting voor wand- en plafond geschikt. De noodverlichtingen zijn uitgerust met ingebouwde Ni-Mh accu, met automatische zelftest en detectiebereik van 30 m. De noodbedrijfstijd van de lamp bedraagt drie uur. De armatuur kan worden gebruikt in continue stand/stand-by. Deze wordt direct op 230 V aangesloten. Meer uitvoeringen van de P-LIGHT serie zijn beschikbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	240004
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Breedte	37.5 cm
Hoogte	17.6 cm
Diepte	7.3 cm
Nettogewicht	1.293 kg
Brutogewicht	1.438 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Wattage	5 W
Lumen	135 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
BIG WHITE pagina	341

## Accessoires

240009	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT nooduit- gang verlichting, 3-delige set, L/H 35,3/16,5 cm
240010	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT nooduit- gang verlichting, twee re- serve, L/H 35,3/16,5 cm
240022	ACCU , voor P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA, Set van 2 stuks