




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor led plafondbouwlamp zwart/wit 4000 K 55° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een opvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbouwarmatuur met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| Art.nr.: | 1003752 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1050mA |
| Hoogte | 11.8 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| Inbouddiepte | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.66 kg |
| Brutogewicht | 0.706 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1006151 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm zwart |
| 1006152 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm wit |
| 1006153 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm zwart |
| 1006154 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 46 |