



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Lunetta Hexagon 3000K White

Lunetta Hexagon USB A&C | Stopcontact nachtlampje met USB poort type A en C en daglichtsensor



### Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Gangen, trappen
- Nachtlampje
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Plug & Play dankzij EU-stekker
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Karakteristiek stijlvol design

### Productkenmerken

- USB A en C poort met oplaadfunctie
- Lichtkleur: warm white
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Geïntegreerde dag-/nachtsensor



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 15,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom               | 160,000 mA    |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,4         |
| Totale harmonische vervorming | < 60 %        |
| Veiligheidsklasse             | II            |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|  |                    |
|--|--------------------|
| Lichtstroom                              | 4 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 18 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K             |
| Lichtkleur                               | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80               |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                |
| Stralingshoek                            | 110 °              |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 81,20 mm |
| Breedte         | 76,70 mm |
| Hoogte          | 76,00 mm |
| Product gewicht | 80,00 g  |



### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing       | Wit |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Body materiaal                        | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |
| Dimbaar                     | Nee                 |
| Montagetype                 | Surface             |
| Montagelocatie              | Stopcontact         |
| Toepassingsomgeving         | Indoor              |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron               | Ja                  |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## SENSOR

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Type sensor                        | Licht     |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 0...15 lx |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854090264 | Blister<br>1                              | 75 mm x 140 mm x 195 mm                | 101.00 g     | 2.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854090271 | Verzenddoos<br>6                          | 488 mm x 157 mm x 216 mm               | 835.00 g     | 16.55 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.