

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1122910



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1122910
Tips	MS4141P3000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šķices platums 22 mm
Dimensija	3000x41x41
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	247,50 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1122910



Tehniskie dati



Garums	3.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	41,00 mm
Izmērs L	3.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x41 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	2,97 cm ²
Statiskā vērtība Iy	6,05 cm
Statiskā vērtība Iz	9,01 cm
Statiskā vērtība Wy	2,91 cm ³
Statiskā vērtība Wz	4,40 cm ³