




## DASAR® 920

LV led vloerinbouwarmatuur voor buiten, 3000 K, IP67, rond, afdekking geborsteld roestvrij staal, 12-25 V, 6,5 W

De hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR LED LV vloerinbouwarmatuur is beloopbaar en overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de beschermingsgraad IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt het mogelijk de lichtbundel flexibel uit te lijnen. De led vloerinbouwarmatuur voor buiten zorgt voor een spannende lichtsfeer en overtuigt met een lange LED-levensduur van 25.000 uur. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	233500
Primaire nominale spanning	12-24V mA/V
Diameter	9.2 cm
Diepte	6 cm
Inbouwdiameter	8.2 cm
Inbouddiepte	10.2 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.692 kg
IP-code	IP 67
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Wattage	6.5 W
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

## Lichtbron

954802	
--------	---

## Accessoires

1005444	Led voeding , 15W 12V
1005445	Led voeding , 15W 24V

minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Mechanische belasting	1 t
BIG WHITE pagina	718