

Produktdetails

L-7-50MH-9-C

L-7-50MH-9-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder mit integriertem Montageloch, 206x4,6mm 220 N, PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	L-7-50MH-9-C
Bestellnummer	7TAG054660R0000
EAN	5414363028871
Beschreibung	L-7-50MH-9-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder mit integriertem Montageloch, 206x4,6mm 220 N, PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100

Langbeschreibung	<p>Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden und ist in allen Arten von Maschinen und Anlagen verwendbar. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363028871
UPC	728494916804
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)

Verkaufsmengeneinheit each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.18 in 4.6 mm
Tiefe des Produkts	8.1 in 205.70 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.5 in 38 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.2 in 335 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	10.8 in 274 mm
Länge Verpackungseinheit 2	16.6 in 422 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	0.0625 to 1.75 in 1.59 to 44.45 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19960215
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	Intergrated Mounting Hole
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	50 lb 220 N
Stärke	0.053 in 1.35 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000443
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

