

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISS140110

Art.-Nr. 6288963



ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplekts sastāv no:

1 divsekciju kolonna ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājumiem ar spriegošanas ierīci

2 alumīnija augšējām daļām

garums: 3000 mm

Instalācijas kolonnai ir paredzēts priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips TW (6288256), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A (6288640), montāžai.

Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



**Alu** Alumīnijs

**EL** anodēta

### Pamatdati

Art.-Nr.	6288963
Tips	ISS140110EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	3006x110x140
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.710,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISS140110

Art.-Nr. 6288963



### Tehniskie dati



Garums	3.006,00 mm
Platums	110,00 mm
Augstums	140,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	2,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	divpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītlis)	80,00
Balsta forma	taisnstūra
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>