

PRODUCT-DETAILS

E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP

E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP



Informations générales

Extension du type de produit	E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP
Code de produit	1SDA072589R1
EAN	8015644764395
Description courte	E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch L SIG 3p WMP
Description longue	PARTIE MOBILE POUR DISJONCTEUR SACE EMAX2 E6.2H 4000 TRIPOLAIRE AVEC EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 4000 COMPLETES AVEC:4 CONTACTS AUXILIAIRE DE DISJONCTEU EN POSITION OUVERT-FERME

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 77 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2364
--	-----------------

Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
--	---

Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
-------------------------------------	-----------------

Eco Transparency

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A1905
	9AKK108468A1913

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1038
	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italy (IT)

Commande

Order Code US and Canada	Z6HWERAK200A000000XX
EAN	8015644764395
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	803 mm
Produit Hauteur Net	425 mm
Produit Longueur Net	383 mm
Poids net	120 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	515 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	610 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1000 mm
Emballage Niveau 1 Poids	129 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644764395

Informations Supplémentaires

Type de courant	AC
Electrical Durability	Ue =< 440 V 4000 cycle Ue = 500 ... 690 V 4000 cycle 10 cycles per hour
Durabilite mecanique	12000 cycle 60 cycles per hour
Nombre de pôles	3
Power Loss	544 W
Groupe de produit	SACE Emax 2
Type de produit	Air Circuit Breaker
Type de produit	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of Icu (I _{cs})	100 %
Courant nominal (I _n)	4000 A
Tension nominale (U _r)	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tension assignée d'isolement (U _i)	AC 1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 100 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I _{cw})	for 1 s 100 kA for 3 s 100 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Courant assigné ininterrompu (I _u)	4000 A
Release	Ekip Hi-Touch LSiG
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Normes et standards	IEC
Sub-type	E6.2
Version	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0237

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Certificat CSA	No certification needed
CSA Certificate (Intrinsic Safe)	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	1SDC200023D0309
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5544
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Mechanical Drawings	1SDH001060R0105
Wiring Diagram	1SDM000091R0001
Instructions et manuels	1SDH001000R0004
Instructions et manuels (Partie 2)	1SDH001316R1004

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax 2

