

Produktdetails

TEB3-110/48

TEB3-110/48 Shrink-Kon Schrumpfschl. mittel- /dickwändig, TEB-Abschlusskappen Polyolefin, 3 Muffenfinger, +135°C, schwarz Finger-Ø vor Schrumpf. 48mm, 1 VPE=10ST



Allgemeine Informationen

Typ	TEB3-110/48
Bestellnummer	7TCA017450R0006
EAN	5414363109679
Beschreibung	TEB3-110/48 Shrink-Kon Schrumpfschl. mittel- /dickwändig, TEB-Abschlusskappen Polyolefin, 3 Muffenfinger, +135°C, schwarz Finger-Ø vor Schrumpf. 48mm, 1 VPE=10ST
Langbeschreibung	TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 3 Muffenfinger, Innendurchmesser 110 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5240670
EAN	5414363109679
UPC	786210842844
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	10.24 in
--------------------	----------

260 mm

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	1 in
	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1 in
	25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	1 in
	25 mm
Menge	20 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	19.3 in
	490 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	20.5 in
	521 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.3 in
	490 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	20020524
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
Schrumpfrate	Various
Schrumpftemperatur	275 °F 135 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TEB3-110/48
------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC002464 - Aufteilkappe
ETIM 7	EC002464 - Aufteilkappe
ETIM 8	EC002464 - Aufteilkappe
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

