

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Plafondmontage armaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtbronnen via wandschakelaar



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

### Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal vier spotkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- 3-standenschakelaar (klik op selecteren) om de voet- en lampgedeelte afzonderlijk in te schakelen
- Zwenkbare lampkoppen



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|   |               |
|---|---------------|
| Nominale vermogen   | 16,50 W       |
| Nominale spanning   | 220...240 V   |
| Netfrequentie   | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom   | 75,000 mA     |
| Inschakelstroom   | 0.252 A       |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 52 $\mu$ s    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 166           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 166           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,5         |
| Totale harmonische vervorming                               | < 70 %        |
| Veiligheidsklasse   | II            |
| Bedrijfsmodus   | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|  |                    |
|--|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 540 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1620 lm            |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 33 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <10 %              |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | ≤0.4               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |
| Stralingshoek                                  | 290 °              |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 120,00 mm |
| Breedte         | 130,00 mm |
| Hoogte          | 200,00 mm |
| Product gewicht | 770,00 g  |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart              |
| Kleur behuizing                       | Zwart              |
| Body materiaal                        | STAAL ACRYL        |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                         |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+40 °C                         |
| Type aansluiting                         | Schroefloze terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming                         | IP20                                 |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                                 |
| Dimbaar                                  | Nee                                  |
| Montagetype                              | Surface                              |
| Instelbaar                               | Ja                                   |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar                     |
| Met lichtbron                            | Ja                                   |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur

Nee

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking

Beschikbaar vanaf februari 2024

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075833791 | Vouwdoos<br>1                             | 162 mm x 162 mm x 273 mm               | 905.00 g     | 7.16 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075833807 | Verzenddoos<br>4                          | 560 mm x 178 mm x 350 mm               | 4171.00 g    | 34.89 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.