

Produktdetails

S800-UVR60

S800-UVR60 Unterspannungsauslöser



Allgemeine Informationen

Typ	S800-UVR60
Bestellnummer	2CCS800900R0251
EAN	5413656780915
Beschreibung	S800-UVR60 Unterspannungsauslöser
Langbeschreibung	Der Unterspannungsauslöser S800-UVR kann durch geeignete NOT-Austaster zur NOT-Aus- Abschaltung eingesetzt werden. Der Unterspannungsauslöser schaltet den Hochleistungsautomat bei Ausfall oder bei einem Absinken auf Werte unterhalb $0.7 \times U_n$ Spannungsversorgung aus. Nach der Auslösung kann der Hochleistungsautomat wieder eingeschaltet werden, sobald die Spannung über $0.85 \times U_n$ liegt.

Technische Daten

Normen	IEC 60947-5-1_UL489
Geeignet für	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Bemessungsspannung (U_r)	48 ... 60 V

)	
Bemessungsbetriebsspannung	48 ... 60 V
Bemessungssteuerspeisenspannung (U_s)	(50 Hz) 60...60 V (50 Hz) 60...60 V (60 Hz) 60...60 V (60 Hz) 60...60 V (DC) 60...60 V (DC) 60...60 V
Frequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	1.14 ... 1.25 W 1.3 V·A
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	0

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Umweltinformationen	2CCY413207D0203
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	27 mm
Höhe des Produkts	95 mm
Tiefe des Produkts	82.5 mm
Nettogewicht	150 g
Größe	1 Modul
Maßzeichnung	2CCC413003C0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	170 g
E-Nummer (Finnland)	3212444

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CCC413003D0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK106930A3418
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389040
UNSPSC	39121010
eClass	V11.0 : 27370417
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

